




Iranian Journal of Seed Science and Technology



ISSN: 2588-4638

Research Article

Investigating the Effect of Wheat Seeds Coating with Liquid AB200 Superabsorbent Polymer on Germination Improvement Under Water Stress Conditions

Radman Karimi¹ , Farshid Ghaderi-Far^{2*} , Aidin Hamidi³ , Mohsen Malek⁴ ,
Hamid Reza Sadeghipour⁵ , Asieh Siahmarguee⁶

1. Bachelor student of Plant Production and Genetic Engineering, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2. Professor, Department of Agronomy, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
3. Research associate professor, Seed and Plant Certification and Registration Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
4. M.Sc. Graduate of Agrotechnology, Department of Agronomy, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
5. Professor, Department of Biology, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran.
6. Associate Professor, Department of Agronomy, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.

Article Information

Received: 27 Aug. 2024

Revised: 08 Oct. 2024

Accepted: 29 Oct. 2024

Keywords:

Germination,
Hydrotimic model,
Liquid AB200 superabsorbent
polymer,
Seed coating,
Seed improvement.

Corresponding Author:

farshidghaderifar@yahoo.com

Abstract

This research was conducted to investigate the effects of coating on the dryland wheat seeds cv Qaboos by the liquid superabsorbent polymer AB200-c under water stress conditions. The study was included of two separate experiments and carried out as factorial in a completely randomized design. The factors of the first experiment included different water potentials of 0, -0.3, -0.6 and -0.9 MPa and seed coating by superabsorbent polymer at 0, 0.2, 0.5 and 0.7 ml of super absorbent polymer per 100 grams seeds. Factors of the second experiment included different water potentials of 0, -0.3, -0.6, -0.9 and -1.2 MPa and seed coating with the superabsorbent polymer at 0, 0.2, 0.5, 0.7 and 2 ml per 100 grams of seeds. The Hydrotimic model based on binomial distribution was used to investigate the reaction of seed germination to different coating treatments and water stress. Seed coating by the superabsorbent polymer increased germination percentage compared to control seeds at water potentials of -0.9 and -1.2 MPa. Also, these treatments increased the growth rate of seedlings compared to control. Based on the analysis of the coefficients in the Hydrotimic model, seeds coated by the superabsorbent polymer made more negative base water potential or greater tolerance to water stress; the value of this coefficient was -1.54 MPa in the control seeds but -1.83 MPa in the coated seeds. Accordingly, coating by polymer increased the threshold of tolerance to water stress in wheat seeds. Also, differential coating of seeds with the superabsorbent polymer had significant effects on germination and seedling growth criteria, which point to the importance of using an appropriate amount of superabsorbent polymer in wheat seed coating treatment. Based on this research, seed coating with the superabsorbent polymer can be considered as an efficient technique for reducing the negative effects of water stress on wheat seed germination and seedling growth.

How to cite this paper: Karimi, R., Ghaderi-Far, F., Hamidi, A., Malek, M., Sadeghipour, H.R., & Siahmarguee, A. (2025). Investigating the effect of wheat seeds coating with liquid AB200 superabsorbent polymer on germination improvement under water stress conditions. *Iranian Journal of Seed Science and Technology*, 14 (3), 1-14. <https://doi.org/10.22092/ijst.2024.366815.1540>



© Authors, Published by Iranian Journal of Seed Science and Technology. This is an open-access article distributed under the CC BY (license <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

EXTENDED ABSTRACT

Introduction

Global climate change exacerbates water scarcity, posing a significant threat to agricultural sustainability, particularly in arid regions. The germination phase is critically vulnerable to water stress, often leading to poor crop establishment and reduced yields. Seed coating technologies present a viable strategy to ameliorate abiotic stress. This research investigates the application of a liquid superabsorbent polymer AB200-c, as a seed coating agent for wheat (*Triticum aestivum* L. cv. Qaboos). The study aims to quantitatively evaluate its efficacy in improving germination and early seedling growth under water-deficit conditions, utilizing the hydrotime model to provide a physiological interpretation of the treatment effects. This research was conducted to investigate the effects of coating in improving germination and early seedling growth of wheat seeds by the liquid superabsorbent polymer AB200-c under water stress conditions

Materials and Methods

The research comprised two independent laboratory experiments carried out as factorial in a completely randomized design. The factors included different water potentials (0, -0.3, -0.6, -0.9 MPa in Exp. I; extended to -1.2 MPa in Exp. II) created using polyethylene glycol 6000 (PEG) solutions, and various concentrations of the superabsorbent polymer (0, 0.2, 0.5, 0.7 ml/100g seeds in Exp. I; with an additional 2 ml/100g in Exp. II). Seeds were coated using a rotary disc coater and subsequently dried. Germination tests were conducted at 20°C, with four replications of 25 seeds per treatment. Germination (radicle emergence ≥ 2 mm) was monitored daily. Final germination percentage (GP) and seedling elongation rate (SER) were calculated. The hydrotime model was fitted to the cumulative germination data using the NLMIXED procedure in SAS 9.0 to estimate key parameters such as hydrotime constant (θ_H), the standard deviation of base water potential (σ_{ψ_b}), and the median base water potential ($\psi_{b(50)}$).

Results and Discussion


A significant interaction ($p < 0.01$) between water potential and coating treatment was observed for both GP and SER. Under severe water stress (-0.9 and -1.2 MPa), the superabsorbent polymer coating markedly improved germination performance. At -1.2 MPa, the GP for seeds coated with 0.5 and 0.7 ml the superabsorbent polymer was 46-53% higher than the non-coated control. The SER was also significantly enhanced across most coating treatments, indicating improved early seedling vigor under stress. Coated seeds exhibited a more negative the base water potential value. Based on the analysis of the coefficients in the hydrotime model, seeds coated by the superabsorbent polymer made more negative base water potential or greater tolerance to water stress; the value of this coefficient was -1.54 MPa in the control seeds but -1.83 MPa in the coated seeds. Accordingly, coating by polymer increased the threshold of tolerance to water stress in wheat seeds. Also, differential coating of seeds with the superabsorbent polymer had significant effects on germination and seedling growth criteria, which point to the importance of using an appropriate amount of superabsorbent polymer in wheat seed coating treatment. The results underscore the role of the the superabsorbent polymer in creating a hydrating microenvironment, ensuring water availability for critical germination processes even under adverse conditions.

Conclusion

This study demonstrates that coating wheat seeds with the liquid superabsorbent polymer AB200-c is a highly effective physiological seed enhancement technology. It significantly improves germination percentage and seedling growth under severe water stress by substantially lowering the base water potential requirement for germination. An application of 0.5 ml polymer per 100 g seeds was identified as particularly effective. Based on this research, seed coating with the superabsorbent polymer can be considered as an efficient technique for reducing the negative effects of water stress on wheat seed germination and seedling growth. Further validation in field conditions is recommended to confirm these robust laboratory findings into practical agricultural applications.



نشریه علوم و فناوری بذر ایران



ISSN: 2588-4638

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر پوشش دهی بذر گندم با پلیمر سوپرجاذب AB200 مایع بر بهبود جوانه زنی در شرایط تنش آبی

رادمان کریمی^۱، فرشید قادری فر^{۲*}، آیدین حمیدی^۳، محسن ملک^۴، حمیدرضا صادقی پور^۵، آسیه سیاهمرگویی^۶

۱. دانشجوی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
۲. استاد، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
۳. دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
۴. دانش آموخته کارشناسی ارشد آگروتکنولوژی، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
۵. استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.
۶. دانشیار، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

اطلاعات مقاله

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۷/۱۷

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

واژه‌های کلیدی:

بهبود بذر،
پوشش دهی بذر،
جوانه زنی،
مدل هیدروتایم،
پلیمر سوپرجاذب مایع.

نویسنده مسئول:

farshidghaderifar@yahoo.com



چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر پوشش دار کردن بذرهای گندم رقم دیم قابوس با پلیمر سوپرجاذب مایع AB200-C در شرایط تنش آبی در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل در دو آزمایش جداگانه انجام شد. فاکتورهای آزمایش اول شامل پتانسیل‌های مختلف آب در سطوح ۰/۳، ۰/۶ و ۰/۹- مگاپاسکال و پوشش دهی بذرهای با پلیمر سوپرجاذب در سطوح ۰/۲، ۰/۵ و ۰/۷ میلی لیتر پلیمر سوپرجاذب برای ۱۰۰ گرم بذر گندم به همراه شاهد و فاکتورهای آزمایش دوم شامل پتانسیل‌های مختلف آب در سطوح ۰/۳، ۰/۶ و ۰/۹- مگاپاسکال و پوشش دهی بذرهای با پلیمر سوپرجاذب در سطوح ۰/۲، ۰/۵ و ۰/۷ و ۲ میلی لیتر برای ۱۰۰ گرم بذر گندم به همراه شاهد بود. جهت بررسی واکنش جوانه زنی بذر تیمارهای مختلف پوشش دهی به تنش آبی از مدل هیدروتایم براساس توزیع دو جمله‌ای استفاده شد. نتایج نشان داد که پوشش دهی بذرهای با پلیمر سوپرجاذب سبب افزایش درصد جوانه زنی بذرهای پوشش داده شده نسبت به بذرهای تیمار شاهد در پتانسیل‌های ۰/۹- و ۱/۲- مگاپاسکال شد. همچنین این تیمارها باعث افزایش سرعت رشد گیاهچه‌های بذرهای تیمار شده نسبت به شاهد شدند. تجزیه و تحلیل ضرایب مدل هیدروتایم نشان داد که پوشش دهی بذرهای با پلیمر سوپرجاذب باعث کاهش پتانسیل پایه آب یا افزایش تحمل به تنش آبی در بذرهای گندم شد، به طوری که مقدار این ضریب در بذرهای شاهد ۱/۵۴- مگاپاسکال و در بذرهای پوشش دهی شده با پلیمر سوپرجاذب ۱/۸۳- مگاپاسکال بود. به عبارت دیگر با کاربرد این پلیمر آستانه تحمل به تنش آبی در بذرهای گندم افزایش یافت. همچنین غلظت‌های مختلف پلیمر سوپرجاذب در پوشش دهی بذر اثرات قابل توجهی بر شاخص‌های جوانه زنی و رشد گیاهچه نشان داد که بیانگر اهمیت استفاده از مقدار مناسب پلیمر سوپرجاذب در تیمار پوشش دهی بذر گندم است. طبق نتایج این پژوهش تیمار پوشش دهی بذرهای گندم با پلیمر سوپرجاذب را می توان تکنیک کارآمد بهبوددهنده بذر در نظر گرفت که می تواند اثرات منفی تنش آبی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در گندم را کاهش دهد.

نحوه استناد به این مقاله:

Karimi, R., Ghaderi-Far, F., Hamidi, A., Malek, M., Sadeghipour, H.R., & Siahmarguee, A. (2025). Investigating the effect of wheat seeds coating with liquid AB200 superabsorbent polymer on germination improvement under water stress conditions. *Iranian Journal of Seed Science and Technology*, 14 (3), 1-14. <https://doi.org/10.22092/ijssst.2024.366815.1540>

مقدمه

با توجه به وقوع تغییرات اقلیمی شدید در کره زمین و افزایش محدودیت منابع آبی، تنش خشکی یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده تولیدات کشاورزی در جهان به شمار می آید. کشور ما با داشتن میانگین بارندگی سالانه ۲۴۰ میلی متر، جزء مناطق خشک و نیمه خشک جهان محسوب شده و کم آبی همواره یکی از مواردی است که سبب کاهش عملکرد گیاهان زراعی می گردد (Majer et al., 2008; Shirazi et al., 2016). برخورد گیاه زراعی با تنش کمبود آب طی مراحل رشد و نمو، عملکرد نهایی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. جوانه زنی اولین و مهم ترین مرحله رشد گیاه به شمار می آید که استقرار گیاهچه و سایر مراحل رشد گیاه به این مرحله وابسته است؛ بنابراین وقوع تنش های محیطی به ویژه تنش آبی در این مرحله یکی از مهم ترین عوامل کاهش راندمان مزارع به شمار می آید (Ghanifathi et al., 2011). به طور کلی تنش آبی منجر به کاهش درصد و سرعت جوانه زنی بذر ها و ظاهر شدن گیاهچه می گردد که این موضوع استقرار بوته در مزرعه را با مشکل مواجه ساخته و موجب غیر یکنواختی، کاهش تراکم و سایر عواملی می گردد که همگی عملکرد محصول نهایی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند (Abdoli & Esfandiari, 2018). یکی از راهکارهای بهبود سرعت و یکنواختی جوانه زنی بذر ها و ظاهر شدن گیاهچه استفاده از تیمارهای بهبود جوانه زنی بذر شامل پرایمینگ و پوشش دهی بذر است (Afzal et al., 2020; Taghi Zoghi et al., 2018). این تیمارها با صرف هزینه و زمان کم می توانند باعث بهبود پارامترهای جوانه زنی و افزایش مقاومت بذر ها به انواع تنش های زیستی و غیر زیستی شوند (Kaufman, 1991).

پوشش دهی بذر یکی از مفیدترین روش های بهبود بذر است که سبب بهبود جوانه زنی و استقرار بهتر گیاهچه می شود. پوشش دهی بذر دارای دسته بندی های متفاوتی بوده که در بین آنها دو روش جبه کردن^۱ و پوشش دهی با لایه نازک^۲ پر کاربردترین روش های پوشش دهی بذر به شمار می آیند (Copeland, & McDonald, 2001). جبه کردن معمولاً با افزایش

قابل توجه اندازه بذر همراه بوده و بیشتر برای سهولت در عملیات کاشت بذر گیاهانی که به شکل یکنواخت گرد نیستند و یا بذرهای بسیار کوچکی دارند، انجام می شود. در جبه کردن، شکل و اندازه بذر با استفاده از مواد پرکننده تغییر کرده و به بذر شکل و اندازه ای مطلوب داده می شود. در روش جبه کردن می توان برای بهبود کارایی بذر به مواد پرکننده موادی نظیر قارچ کش ها و مایه تلقیح عناصر غذایی افزود (Pedrini et al., 2018). پوشش دهی بذر به فرایندی گفته می شود که در طی آن موادی از قبیل قارچ کش ها، حشره کش ها، عناصر غذایی، قارچ های مفید، مواد پلیمری و هر گونه ماده ای که بتواند به افزایش کارایی بذر در مرحله جوانه زنی و سایر مراحل رشد گیاه کمک کند، به صورت لایه نازکی روی بذر پوشش می یابد این فرایند به صورتی انجام می گیرد که تغییری در شکل و اندازه بذر ایجاد نشده و به صورت کلی افزایش اندازه بذر ها در این روش معمولاً کمتر از ۱۰ درصد می باشد (Behboud & Mordi, 2022). در این روش، مواد مستقیماً روی سطح بذر قرار گرفته و پس از کاشت نیز معمولاً این مواد در فاصله نزدیکی در اطراف ریشه چه قرار می گیرند که این امر علاوه بر دسترسی آسان تر گیاهچه به این مواد، در کاهش مصرف عناصر غذایی نیز بسیار مؤثر خواهد بود (Copeland & McDonald, 2001).

یکی از مواردی که اخیراً در فرایند پوشش دهی به آن توجه شده است، استفاده از پلیمرهای سوپر جاذب آب می باشد (Gubisova et al., 2024). پلیمرهای سوپر جاذب، زنجیره های آبدوستی هستند که توانایی زیادی در جذب و نگهداری آب تا چندین برابر وزن خود را دارند. از این پلیمرها به طور گسترده در صنایع مختلف از جمله صنایع دارویی و بهداشتی، صنایع غذایی، ساختمان سازی، صنعت کشاورزی و سایر صنایع تولیدی استفاده می شود (Zohuriaan & Kabiri, 2008). امروزه کاربرد پلیمرها در کشاورزی رو به گسترش است. به طور کلی پلیمرهای جاذب رطوبت در کشاورزی به دو صورت پوشش دهی بذر با این مواد و افزودن مواد پلیمری به خاک به عنوان سوپر جاذب ها و هیدروژل ها

¹ Seed coating² Seed pelleting³ Film coating

باتوجه به افزایش روزافزون جمعیت بشر و نیاز بیشتر به غذا و علاوه بر آن محدودیت بیشتر در استفاده از منابع در دسترس، اهمیت این گیاه ارزشمند و راهبردی دوچندان می شود (Daiyoulgh et al., 2022). این گیاه مهم ترین محصول کشاورزی در جهان و ایران است. سطح زیر کشت گندم کشور ۶ میلیون و ۹۰۸ هزار هکتار است که ۲ میلیون و ۳۶۹ هزار هکتار آن تحت کشت آبی و ۴ میلیون و ۵۳۸ هزار هکتار آن زیر کشت دیم است (Ministry of Jihad-e-Agriculture, 2023; Nakhjavani-Moghadam & Ghahremani, 2004). باتوجه به اقلیم خشک و نیمه خشک و مواجهه گیاه گندم در مراحل مختلف رشد به ویژه مرحله جوانه زنی و سبز شدن با تنش آبی، استفاده از تکنیک های نوین مانند غنی سازی بذر با استفاده از پوشش دهی با مواد سوپر جاذب به عنوان راهکاری مناسب در بهبود و استقرار گیاه گندم مورد توجه است. از این رو، هدف این تحقیق بررسی اثر پوشش دهی بذر های گندم با پلیمر سوپر جاذب AB200 در پاسخ به تنش آبی در مرحله جوانه زنی بود.

مواد و روش ها

این مطالعه در سال ۱۴۰۲ در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روی بذر های گندم رقم قابوس در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل در دو آزمایش جداگانه اجرا شد. فاکتورها شامل تیمار های پوشش دهی با پلیمر سوپر جاذب مایع پلی آکریلات پتاسیم و آکریل آمید با نام تجاری سوپر جاذب مایع Superab AB200-c تولید شده توسط شرکت نانو آب ایرانیان تحت امتیاز شرکت ایرامونت گانادا و پتانسیل های مختلف آب بودند.

به منظور پوشش دهی به صورت لایه نازک بذر ها با محلول پلیمر سوپر جاذب مایع در غلظت های مختلف، از دستگاه پوشش دهی بذر آزمایشگاهی از نوع دیسکی ساخت شرکت اطلس بذر پوشان استفاده شد. در آزمایش اول، جوانه زنی بذر های

مورد استفاده قرار می گیرند. گزارش های مختلفی در مورد آثار مثبت استفاده از پلیمر های سوپر جاذب بر بهبود پارامتر های جوانه زنی و رشد گیاهان مختلف به واسطه فراهمی و افزایش رطوبت قابل دسترس بذر و گیاه ارائه شده است (Akelah, 2013; Hotta et al., 2014; Ovalessa et al., 2017).

مدل هیدرو تایم یکی از مدل های توصیف کننده رفتار جوانه زنی بذر ها بوده که برای ارزیابی تیمار های مختلف از جمله تیمار های پرایمینگ، پوشش دهی بذر، رفع کمون، بنیه بذر و ارزیابی ژنوتیپ ها یا ارقام مختلف گیاهی استفاده می شود؛ بیش ترین کاربرد این مدل توصیف رفتار بذر ها بر میزان آب قابل دسترس و مواجهه با تنش آبی در مرحله جوانه زنی است (Battla & Benech-Arnold, 2004; Derakhshan & Gharineh, 2015; Taghi Zoghi et al., 2018; Tatari et al., 2019; Zareyan et al., 2021). این مدل به دلیل ارائه ی ضرایبی که دارای مفهوم بیولوژیک هستند، به راحتی می تواند در ارزیابی طیف وسیعی از تیمار ها در مرحله جوانه زنی بذر مورد استفاده قرار گیرد. مدل هیدرو تایم دارای سه ضریب شامل ضریب هیدرو تایم (θ)، سیگما (σ_{ψ}) و پتانسیل آب پایه برای ۵۰ درصد جوانه زنی (ψ_{50}) است که به ترتیب نشان دهنده سرعت جوانه زنی، یکنواختی جوانه زنی و آستانه تحمل به تنش آبی در مرحله جوانه زنی می باشد. هر چه مقدار عددی ضریب هیدرو تایم و سیگما پایین تر باشد، نشان دهنده بالا بودن سرعت و یکنواختی جوانه زنی بوده و هر چه مقدار عددی پتانسیل آب پایه منفی تر باشد، نشان دهنده تحمل بالا به تنش آبی در مرحله جوانه زنی است (Alimagham and Ghaderi-Far, 2014). از این رو با مقایسه این ضرایب در تیمار های مختلف می توان به کارایی تیمار مورد نظر در مرحله جوانه زنی پی برد.

گندم محصولی راهبردی در کل دنیا بوده و غذای اصلی حدود یک سوم جمعیت جهان را تشکیل می دهد؛ این موضوع بیانگر نقش حیاتی این گیاه در اقتصاد و امنیت غذایی جهان است.

¹ Potassium polyacrylate

² Acrylamide

³ Nanoab Iranian

⁴ Iramont

⁵ Film coated

⁶ Rotary coater

دقیق تر تیمارها در پتانسیل های مختلف آبی، طول گیاهچه بر دوره رشد گیاهچه در هر تیمار تقسیم شد و سرعت افزایش طول گیاهچه در روز محاسبه گردید.

برای بررسی واکنش جوانه زنی تیمارهای مختلف پلیمر سوپر جاذب به تنش آبی از مدل هیدرو تایم بر اساس توزیع دو جمله ای استفاده شد (Alimagham & Ghaderi-Far, 2014; Mesgaran et al., 2013). مدل هیدرو تایم بر اساس رابطه زیر برای برازش به داده های درصد جوانه زنی تجمعی بذرهای گندم در سطوح مختلف تنش آبی انتخاب شد:

$$\text{Probit}(g) = \frac{\{\psi - \frac{\theta_H}{t_g}\} - \psi_{b(50)}}{\sigma_{\psi b}}$$

که در این رابطه، g درصد جوانه زنی تجمعی، ψ پتانسیل آب بر حسب مگاپاسکال، t_g زمان مورد نیاز برای جوانه زنی g درصد از بذر (بر حسب ساعت)، θ_H ضریب هیدرو تایم بر حسب مگاپاسکال ساعت، $\psi_{b(50)}$ پتانسیل آب پایه برای ۵۰ درصد جوانه زنی (بر حسب مگاپاسکال) و $\sigma_{\psi b}$ انحراف معیار توزیع پتانسیل پایه برای تیمارهای مختلف در جمعیت بذر است.

برازش مدل هیدرو تایم به داده های درصد جوانه زنی با نرم افزار آماری SAS 9.0 و با کمک رویه NLMIXED انجام شد. همچنین مقایسه میانگین تیمار با آزمون LSD در سطح احتمال ۵ درصد صورت گرفت (Soltani, 2007). شکل ها با استفاده از نرم افزار Excel 2016 رسم شدند.

نتایج و بحث

درصد جوانه زنی

در جدول ۱ نتایج تجزیه واریانس تنش آبی، تیمارهای پوشش دهی و اثرات متقابل تنش آبی و تیمارهای پوشش دهی بر درصد جوانه زنی بذر گندم در هر دو آزمایش ارائه شده است (جدول ۱). در هر دو آزمایش اثرات متقابل تنش آبی و تیمارهای پوشش دهی بر درصد جوانه زنی در سطح احتمال پنج و یک درصد معنی دار بود. با کاهش پتانسیل آب، درصد جوانه زنی در همه تیمارها کاهش یافت (شکل ۱). درصد جوانه زنی بین تیمارهای مختلف پوشش دهی تا پتانسیل $-۰/۶$ مگاپاسکال تفاوت معنی داری نداشت. در پتانسیل $-۰/۹$ مگاپاسکال با وجود عدم

گندم در تیمارهای پوشش دهی با پلیمر سوپر جاذب در سه سطح شامل $۰/۲$ ، $۰/۵$ ، $۰/۷$ میلی لیتر برای ۱۰۰ گرم بذر گندم به همراه شاهد در پتانسیل های $۰/۳$ ، $-۰/۶$ و $-۰/۹$ مگاپاسکال در سه تکرار ۲۵ تایی بذر مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دوم تغییراتی در سطوح پلیمر سوپر جاذب و پتانسیل آبی ایجاد شد و جوانه زنی بذرهای تیمارهای پوشش دهی با سوپر جاذب در چهار سطح شامل $۰/۲$ ، $۰/۵$ ، $۰/۷$ و ۲ میلی لیتر به ازای ۱۰۰ گرم بذر گندم به همراه شاهد در پتانسیل های $۰/۳$ ، $-۰/۶$ ، $-۰/۹$ و $-۱/۲$ مگاپاسکال در چهار تکرار ۲۵ تایی بذر مورد مطالعه قرار گرفت.

برای ایجاد سطوح مختلف تنش آبی از پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ استفاده شد (Michel & Kaufmann, 1973). برای انجام پوشش دهی بذر با سوپر جاذب، ابتدا تیمارهای مورد نظر پلیمر سوپر جاذب در ۲۰ سانتی متر مکعب آب مقطر حل شدند. سپس محلول تهیه شده به آرامی به بذرهای درون دستگاه اضافه شد. پوشش دهی بذر با سرعت ۲۰۰۰ دور در دقیقه صورت گرفت. پس از پوشش دهی، بذر به مدت یک روز در آزمایشگاه در شرایط اتاق (دمای ۲۵ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۴۰ درصد) قرار گرفتند تا بذر خشک شوند. لازم به ذکر است منظور از واژه پوشش دهی در کل متن این مطالعه، تکنیک پوشش دهی با لایه نازک بذر است.

پس از اعمال تیمارهای مختلف پلیمر سوپر جاذب، بذرهای پتری هایی به قطر ۹ سانتی متر و بستر کاغذ صافی (روی یک لایه کاغذ صافی) در انکوباتور با دمای ۲۰ درجه سلسیوس کشت شدند. به هر ظرف پتری مقدار مساوی ۵ میلی لیتر محلول پلی اتیلن گلیکول در پتانسیل های مختلف اضافه شد و در کنار آن تیمار آب مقطر (شاهد) نیز قرار گرفت. با شروع جوانه زنی، بذرهای جوانه زده شمارش شدند. بسته به سرعت جوانه زنی، در روزهای اولیه بعد از جوانه زنی، شمارش بذرهای جوانه زده در دو الی سه مرحله در روز صورت گرفت و با کاهش سرعت جوانه زنی، شمارش ها به یک مرحله در روز کاهش یافت. معیار جوانه زنی خروج ریشه چه به طول ۲ میلی متر یا بیشتر در نظر گرفته شد (Soltani et al., 2001). در پایان آزمایش، طول گیاهچه های عادی در هر تیمار اندازه گیری شد. از آنجا که طول دوره رشد برای تیمارهای مختلف پتانسیل آب متفاوت بود، برای مقایسه

۱۰۰ گرم بذر به طور قابل توجه و معنی داری بیشتر از بذرهای بدون پوشش بود، به طوری که اختلاف درصد جوانه زنی در این تیمارهای پوشش دهی در مقایسه با شاهد بین ۴۶ تا ۵۳ درصد بود (شکل ۱). به عبارت دیگر با منفی تر شدن پتانسیل آب اثرات بارز تیمارهای پلیمر بر بهبود جوانه زنی افزایش یافت.

اختلاف معنی دار بین تیمارها از لحاظ درصد جوانه زنی، در هر دو آزمایش در این پتانسیل درصد جوانه زنی در تیمارهای پوشش دهی شده با پلیمر سوپرجاذب مایع بیشتر از بذرهای پوشش دهی نشده بودند. در پتانسیل ۱/۲- مگاپاسکال درصد جوانه زنی در تیمارهای پوشش دهی ۰/۵ و ۰/۷ میلی لیتر به ازای


جدول ۱- سطح احتمال معنی داری ($P > t$) صفات درصد جوانه زنی و طول گیاهچه تیمارهای مختلف پوشش دهی بذر گندم با پلیمر سوپرجاذب در پاسخ به تنش آبی در دو آزمایش.

Table 1-Significant probability level ($P > t$) of germination percentage and seedling length traits of different wheat seed coating with superabsorbent polymer treatments in response to water stress in two experiments

منابع تغییر SOV	درجه آزادی df	درصد جوانه زنی Germination percent		سرعت افزایش طول گیاهچه در روز Seedling elongation rate	
		آزمایش اول First experiment	آزمایش دوم Second experiment	آزمایش اول First experiment	آزمایش دوم Second experiment
تنش آبی (Water Stress)	3(4)*	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
تیمار پوشش دار دهی بذر (Seed Coating)	3(4)	0.5588	0.0001	0.6860	0.0001
تیمار پوشش دهی × تنش آبی (WS × SC)	9(16)	0.0414	0.0001	0.0370	0.0001

* اعداد داخل پرانتز درجه آزادی آزمایش دوم می باشد.

*The numbers in parentheses are the degrees of freedom of the second experiment.



شکل ۱- درصد جوانه زنی تیمارهای مختلف پوشش دهی بذر گندم با پلیمر سوپرجاذب در پاسخ به سطوح مختلف تنش آبی در آزمایش اول (الف) و آزمایش دوم (ب). میل بارها نشان دهنده انحراف معیار از خطا بر اساس توزیع دو جمله ای می باشد. ** و ns به ترتیب سطح معنی داری در سطح یک درصد و عدم معنی داری می باشد.

Figure 1- Germination percentage of different wheat seed coated with superabsorbent polymer treatments in response to various levels of water stress in the first experiment (a) and the second experiment (b).

The bars indicates the standard deviation of the error based on the binomial distribution. ** and ns are the significance level at one percent level and non-significance, respectively.

داشتند پوشش دهی بذر لوبیا چشم بلبلی با پلیمر سوپرجاذب سبب افزایش درصد جوانه زنی نسبت به شاهد گردید. در مطالعه ای دیگر توسط آروم و ستیونو (Arum & Setiyono, 2023)، بیان داشتند بذرهای توتون پوشش داده شده با پلیمر از درصد

مطالعات مختلف حاکی از اثرات مثبت پلیمرهای سوپرجاذب بر جوانه زنی بذر برخی گیاهان است که با یافته های این تحقیق همخوانی دارد (Ovalesha et al., 2017; Akelah, 2013; Hotta et al., 2014; Ovalesha et al., 2017). اولشا و همکاران (Ovalesha et al., 2017) بیان

که در برخی شرایط، پلیمر سوپر جاذب باعث کاهش درصد و سرعت جوانه زنی می گردد که محققان علت این کاهش را به دوزهای نامناسب پلیمر و به دنبال آن محدودیت انتشار اکسیژن قابل دسترس به بذر دانستند (Vanangamudi et al., 2003؛ Krasnopeeva et al., 2022).

سرعت رشد گیاهچه


در آزمایش اول و دوم نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنش آبی، تیمارهای پوشش دهی و اثرات متقابل تنش آبی و تیمارهای پوشش دهی بر سرعت رشد گیاهچه گندم در سطح احتمال ۰/۰۳۷ و یک درصد معنی دار بود (جدول ۱). با کاهش پتانسیل آب، سرعت رشد گیاهچه در همه تیمارها کاهش یافت، با این تفاوت که میزان کاهش بین تیمارها متفاوت بود (شکل ۲). به طور کلی، سرعت افزایش طول گیاهچه در تیمارهای پوشش دهی با پلیمر سوپر جاذب مایع بیشتر از بذرهای بدون تیمار بوده و در اکثر پتانسیل های آب، سرعت افزایش طول گیاهچه در تیمارهای پوشش دهی ۰/۲ و ۰/۵ میلی لیتر به ازای ۱۰۰ گرم بذر بیشتر از شاهد بود (به استثنای پتانسیل آبی ۰/۹- مگاپا سکال در آزمایش اول).

علاوه بر بهبود درصد جوانه زنی با پوشش پلیمر سوپر جاذب، طول گیاهچه نیز با استفاده از این تیمار بهبود یافت. به عبارت دیگر پوشش دهی بذرهای گندم با پلیمر سوپر جاذب علاوه بر بهبود جوانه زنی، باعث بهبود سرعت رشد گیاهچه گندم شد. این موضوع مبین آن است که پلیمرها با تسریع و بهبود جوانه زنی می توانند سایر مراحل رشد گیاهچه را نیز بهبود ببخشند. همچنین به دلیل باقی ماندن پلیمرها روی سطح بذر پس از جوانه زنی نیز ممکن است این مواد سبب افزایش آب قابل دسترس ریشه چه شده و فرایند رشد گیاهچه اولیه را نیز تسریع کند. برخی مطالعات بیانگر این موضوع است که استفاده از پلیمرها چه به صورت پوشش دهی بذر و چه به صورت افزودن به خاک باعث بهبود رشد گیاهان می گردد. را شوفسکی و همکاران (Rašovský et al., 2023) مشاهده کردند که پوشش دهی بذرهای ذرت با پلیمر سوپر جاذب سبب افزایش رشد ریشه ها و برگ های گیاهچه در مقایسه با شاهد گردید. در مطالعه ای دیگر باروس و همکاران (Barros et al., 2017) گزارش کردند

جوانه زنی و سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر بهتری نسبت به بذرهای شاهد برخوردار بودند. کومار و همکاران (Kumar et al., 2007) نیز مشاهده کردند بذرهای سویا پوشش داده شده با بتونیت و پلیمر، جوانه زنی بهتری را نسبت به بذرهای بدون پوشش داشتند. همچنین بذرهای پوشش دهی شده با پلیمر پس از شش ماه انبارداری از جوانه زنی بیشتری نسبت به بذرهای شاهد برخوردار بودند. سومالاتا و همکاران (Sumalata et al., 2017) نیز گزارش کردند پوشش دهی بذر ذرت با پلیمر باعث بهبود در صد و سرعت جوانه زنی گردید. علت افزایش مؤلفه های جوانه زنی با کاربرد پوشش دهی بذر با پلیمر سوپر جاذب را می توان فراهمی بیشتر آب قابل دسترس و افزایش کارایی جذب آب توسط بذر دانست است (Akelah, 2013). مواد سوپر جاذب آب، به دلیل داشتن پتانسیل آبی منفی بسیار پایین موجب جذب مولکول های آب حتی در شرایط کمبود آب شده و به دنبال آن آب جذب شده در اختیار بذر قرار می گیرد. به عبارتی در شرایطی که پتانسیل آب خاک (یا محیط جوانه زنی) در حدی نیست که بذر بتواند به راحتی فرایند جذب آب را انجام دهد؛ پلیمرها این فرایند را تسریع کرده و موجب تأمین آب مورد نیاز بذر برای جوانه زنی می گردند (Hotta et al., 2014). محرابی و همکاران (Mehrabi et al., 2010) اظهار داشتند که تیمارهای مختلف پوشش دهی بذر توت روباهی (*Sanguisorba minor*) بر پایه مواد آلی، هیدروژل و معدنی در شرایط مختلف رطوبتی (تنش و بدون تنش)، درصد جوانه زنی بیشتری را نسبت به بذرهای تیمار نشده داشتند. در ادامه ایشان اذعان داشتند که در مرحله جوانه زنی پوشش دهی بذر می تواند روشی مؤثر برای مقابله با تنش های محیطی بخصوص تنش رطوبتی باشد. در مطالعه ای دیگر بر روی جوانه زنی بذرهای گندم، محرابی و همکاران (Mehrabi et al., 2017) گزارش کردند که پوشش دهی بذر یکی از روش های بهبوددهنده بذر است که توان استقرار گیاه را افزایش می دهد و اثرات منفی تنش محیطی را کاهش دهد. چنگیزیان و همکاران (Changizian et al., 2015) گزارش کردند که پلیمرهای منوپلیمر و هموپلیمر سخت و نرم اثرات مثبتی بر درصد جوانه زنی بذرهای چغندر قند دارد. با وجود اثرات مثبت گزارش شده در کاربرد پلیمر سوپر جاذب، نتایج برخی مطالعات نیز نشان می دهد

آن است که بهبود فرایند جوانه زنی به عنوان اولین مرحله رشد یک گیاه می تواند موجب بهبود کل فرایند رشد و نمو گیاه شده و در نهایت نیز موجب افزایش بهره‌وری محصول شود.

پوشش دهی بذره‌های ذرت با پلیمر سوپرجاذب سبب افزایش تعداد برگ در بوته، ارتفاع گیاه، وزن خشک ساقه، وزن خشک ریشه و افزایش بقای گیاهچه در شرایط تنش گردید. این موضوع بیانگر



شکل ۲- طول گیاهچه تیمارهای مختلف پوشش دهی بذر گندم با پلیمر سوپرجاذب در پاسخ به سطوح مختلف تنش آبی در آزمایش اول (الف) و آزمایش دوم (ب). میل بارها نشان دهنده انحراف معیار از خطا می باشند. **، *، ns به ترتیب سطح معنی داری در سطح یک درصد، پنج درصد و غیر معنی داری می باشد.

Figure 2- Seedling length of different wheat seed coated by superabsorbent polymer treatments in response to various levels of water stress in the first experiment (a) and the second experiment (b). The bars indicates the standard deviation of the error. **, * and ns are the significance levels at one percent, five percent and non-significance levels, respectively.

پلیمر قرار گرفت (جدول ۲). همه تیمارهای پوشش دهی در مقایسه با شاهد باعث کاهش پتانسیل آب پایه برای جوانه زنی بذره‌های گندم در مقایسه با شاهد گردید. به عبارت دیگر، کاربرد تیمار پلیمر سوپرجاذب باعث افزایش تحمل به تنش آبی در مرحله جوانه زنی در بذره‌های گندم شد. به طور کلی در هر دو آزمایش تیمار سوپرجاذب ۰/۵ میلی لیتر به ازای ۱۰۰ گرم بذر باعث افزایش معنی دار تحمل به تنش آبی در بذره‌های گندم گردید، به طوری که پتانسیل آب پایه در آزمایش اول و دوم در تیمار ۰/۵ به ترتیب ۱/۸۱- و ۱/۷۴- مگاپاسکال و برای تیمار شاهد ۱/۵۷- و ۱/۵۱- مگاپاسکال برآورد شد.

مطالعات مختلف حاکی از آن است که تیمارهای بهبود بذر شامل پرایمینگ و پوشش دهی بذر باعث تغییر در ضرایب مدل هیدروتایم در مرحله جوانه زنی می گردد (Bradford & Somasco, 1994; Dahal et al., 1990; Patane et al., 2016; Toselli et al., 2004; Windauer et al., 2007). همکاران (Tatari et al., 2021) با کاربرد مدل هیدروتایم برای کارایی تیمار پرایمینگ در بذره‌های کلزا بیان داشتند که پرایمینگ

ضرایب مدل هیدروتایم

در شکل های ۳ و ۴ برازش مدل هیدروتایم به داده های درصد جوانه زنی تجمعی در مقابل زمان در پتانسیل های آبی و در جدول ۲ ضرایب مدل هیدروتایم برای تیمارهای مختلف پوشش دهی برای دو آزمایش ارائه شده است. ضریب هیدروتایم که بیانگر سرعت جوانه زنی می باشد در آزمایش اول و دوم به ترتیب با سطوح احتمال ۰/۱۱۶ و ۰/۰۳۶ درصد بین تیمارهای پوشش دهی معنی دار بود. به طور کلی تیمارهای پوشش دهی باعث افزایش ضریب هیدروتایم و کاهش سرعت جوانه زنی در مقایسه با بذره‌های شاهد گردید، با این تفاوت که در غلظت پلیمر ۲ میلی لیتر به ازای ۱۰۰ گرم بذر، برعکس سایر تیمارهای غلظت های پلیمر، ضریب هیدروتایم نسبت به شاهد کاهش و موجب افزایش سرعت جوانه زنی شد (جدول ۲). پارامتر سیگما (σ) که نشان دهنده یکنواختی جوانه زنی است در هر دو آزمایش تحت تاثیر تیمار پوشش دهی با پلیمر قرار نگرفت. از بین ضرایب مدل هیدروتایم، ضریب تحمل به تنش آبی ($\Psi_{b(50)}$) در هر دو آزمایش بیشتر از سایر پارامترها تحت تاثیر تیمار پوشش دهی با

باعث کاهش ضریب پتانسیل آب پایه بذرهای در مقایسه با شاهد
گردید. در مطالعه‌ای دیگر روی بذرهای گلرنگ تیمار پتانسیل آب پایه گردید (Tabatabaei & Ansari, 2018).


جدول ۲- میانگین پارامترهای مدل هیدروتایم برای تیمارهای مختلف پوشش دهی بذرهای گندم با پلیمر سوپرجاذب در دو آزمایش.

Table 2- Mean hydrotim model parameters for different treatments of wheat seeds coating by superabsorbent polymer in two experiments

تیمارهای غلظت پلیمر برای پوشش دهی بذر (میلی لیتر برای ۱۰۰ گرم بذر گندم) Polymer concentration for seed coating شاهد (بدون پلیمر) Control (Without polymer)	θ_H	$\Psi_{b(50)}$	$\sigma\Psi_{b(50)}$
آزمایش اول First experiment	آزمایش دوم Second experiment	آزمایش اول First experiment	آزمایش دوم Second experiment
Control	47.60±1.256b	41.40±2.132bc	-1.57±0.025ab
0.2	57.30±1.913a	41.29±1.632bc	-1.83±0.062a
0.5	54.30±5.002ab	47.26±1.157a	-1.81±0.096a
0.7	48.84±0.835ab	46.16±2.143ab	-1.59±0.04b
2	-	39.00±	-1.52±0.036b
*Pr>t	0.116	0.0366	0.0334
			0.0012
			0.6764
			0.8899a


*سطح احتمال معنی داری برای هر صفت در تیمارهای مختلف پوشش دهی بذر با پلیمر سوپرجاذب می باشد.

The significance probability level for each trait in different seed coating by superabsorbent polymer treatments



شکل ۳- برازش مدل هیدروتایم به داده‌های درصد جوانه زنی تجمعی بذرهای پوشش دهی شده با پلیمر سوپرجاذب در پاسخ به تنش آبی در آزمایش اول.

Fig. 3-Fitting of the hydrotim model to the cumulative germination percentage data of wheat seeds coated by superabsorbent polymer in response to water stress in the first experiment.



شکل ۴- برازش مدل هیدروتایم به داده‌های درصد جوانه‌زنی تجمعی بذرهای گندم پوشش‌دهی شده با پلیمر سوپرجاذب در پاسخ به تنش آبی در آزمایش دوم.

Fig. 4- Fitting of the hydrotim model to the cumulative germination percentage data of wheat seeds coated by superabsorbent polymer in response to water stress in the second experiment.

نتیجه‌گیری کلی

نتایج این تحقیق نشان داد پوشش‌دهی بذرهای گندم با پلیمر سوپرجاذب باعث افزایش درصد جوانه‌زنی این گیاه در شرایط تنش آبی شد. ضرایب مدل هیدروتایم نیز به‌خوبی نشان می‌دهند که پوشش‌دهی بذر گندم با پلیمر سوپرجاذب باعث منفی‌تر شدن ضریب می‌شود. منفی‌تر شدن ضریب پتانسیل آب پایه تیمارهای پوشش‌دهی نسبت به تیمار شاهد بیانگر افزایش تحمل به تنش آبی در بذرهای پوشش‌دهی شده با پلیمر است. یکی دیگر از مواردی که به‌وضوح در این مطالعه مشاهده شد تأثیر قابل توجه غلظت و یا مقدار استفاده شده از پلیمر سوپرجاذب بر شاخص‌های

پیتن و همکاران (Patane et al., 2016) نیز گزارش کردند که پرایمینگ باعث کاهش ضریب هیدروتایم و پتانسیل آب پایه در بذرهای سورگوم شیرین گردید. همچنین داهال و برادفورد (Dahal & Bradford, 1990) مشاهده کردند که پرایمینگ باعث کاهش ضریب هیدروتایم و سیگما در بذرهای گوجه‌فرنگی شد. تقی‌ذوقی و همکاران (Taghi Zoghi et al., 2018) مشاهده کردند که تیمارهای پوشش‌دهی کلزا به همراه تیمار پرایمینگ با اسید هیومیک سبب منفی‌تر شدن پتانسیل آب پایه و کاهش میزان ضریب هیدروتایم شد.

Barros, A. F. D., Pimentel, L. D., Araujo, E. F., Macedo, L. R. D., Martinez, H. E. P., Batista, V. A. P., & Paixão, M. Q. D. (2017). Super absorbent polymer application in seeds and planting furrow: Will it be a new opportunity for rainfed agriculture? *Ciências Agrárias*, 38(4), 1703–1714. <https://doi.org/10.5433/1679-0359.2017v38n4p1703>

Batlla, D., & Benez-Arnold, R. L. (2004). A predictive model for dormancy loss in *Polygonum aviculare* L. seeds based on changes in population hydrotimic parameters. *Seed Science Research*, 14(4), 277–286. <https://doi.org/10.1079/SSR2004177>

Behboud, R., & Mordi, A. (2022). Improvement of sweet corn (*Zea mays* var. *Saccharata*) seed germination using seed coating. *Iranian Journal of Seed Science and Technology*, 11(3), 1–17. <https://doi.org/10.22092/ijssst.2021.342879.1342> [In Persian]

Bradford, K. J., & Somasco, O. A. (1994). Water relations of lettuce seed thermoinhibition: I. Priming and endosperm effects on base water potential. *Seed Science Research*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.1017/S0960258500001938>

Changizian, M., Tohidloo, G., & Forozsh, M. (2015). Study of different polymer coatings on sugar beet seed germination characteristics and plant establishment. *Iranian Journal of Seed Science and Technology*, 4(2), 107–117. [In Persian]

Copeland, L. O., & McDonald, M. B. (2001). *Principles of seed science and technology* (4th ed.). Kluwer Academic Publishers.

Dahal, P., & Bradford, K. J. (1990). Effects of priming and endosperm integrity on seed germination rates of tomato genotypes. *Journal of Experimental Botany*, 41(232), 1441–1453. <https://doi.org/10.1093/jxb/41.11.1441>

Daiyoulghagh, D., Rashidi, V., Aharizad, S., Farahvash, F., & Mershekari, B. (2022). Yield stability analysis of advanced spring wheat genotypes under non-stress and drought stress conditions. *Plant Production*, 44(4), 489–502. <https://doi.org/10.22055/ppd.2020.33143.1889> [In Persian]

Derakhshan, A., & Gharineh, M. H. (2015). Application of hydrotimic concept to predict seedling emergence of spring barley varieties in field. *Iranian Journal of Seed Science and Research*, 2(2), 1–14. [In Persian]

Ghanifathi, T., Valizadeh, M., Shahryari, R., & Shahbazi, H. (2011). Effect of drought stress on germination indices and seedling growth of 12 bread wheat genotypes. *Advances in Environmental Biology*, 5(6), 1034–1039.

جوانه زنی و رشد گیاهچه است که در این خصوص می بایست به منظور به کارگیری این تکنیک به مقدار مورد استفاده از سوپر جاذب ها در تیمار کردن بذر ها مورد توجه قرار گرفته تا مطلوب ترین نتایج حاصل شود. به طور کلی باتوجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، تیمار پوشش دهی بذر های گندم با پلیمر سوپر جاذب را می توان یک تیمار بهبود دهنده کیفیت فیزیولوژیک بذر در نظر گرفت. باتوجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک کشور پوشش دهی بذر های گندم با پلیمر سوپر جاذب می تواند راهکاری مناسب برای کاهش خسارات ناشی از تنش آبی در مراحل اولیه جوانه زنی و استقرار گیاهچه باشد که البته نیازمند مطالعات و پژوهش های تکمیلی در سطح آزمایشگاهی و شرایط مزرعه است.

تعارض منافع

نویسنده این مقاله اعلام می دارد که هیچ گونه تعارض منافی در رابطه با نگارش و یا انتشار این مقاله ندارد.

References

- Abdoli, M., & Esfandiari, E. (2018). The effects of hydro-priming on germination and growth characteristics of wheat seedling (*Triticum aestivum* L.) under drought stress. *Journal of Seed Research*, 8(3), 60–72. [In Persian]
- Afzal, I., Javed, T., Amirkhani, M., & Taylor, A. G. (2020). Modern seed technology: Seed coating delivery systems for enhancing seed and crop performance. *Agriculture*, 10(11), 526. <https://doi.org/10.3390/agriculture10110526>
- Akelah, A. (2013). *Functionalized polymeric materials in agriculture and the food industry*. Springer Science & Business Media.
- Alimagham, S. M., & Ghaderi-Far, F. (2014). Hydrotimic model: Introduction and application of this model in seed researches. *Environmental Stresses in Crop Sciences*, 7(1), 41–52. <https://doi.org/10.22077/escs.2014.154> [In Persian]
- Arum, A. P., & Setiyono. (2023). Application of ι -carrageenan/agarose hydrogel as super adsorbent hydrophilic polymers natural seed coating for improving tobacco seed germination under drought stress. *Journal of Agricultural and Applied Biology*, 4(2), 144–150. <https://doi.org/10.11594/jaab.04.02.04>

- Gubišová, M., Hudcovicová, M., Hrdlicová, M., Ondreicková, K., & Cilík, P. (2024). Superabsorbent seed coating and its impact on fungicide efficacy in a combined treatment of barley seeds. *Agriculture*, 14(5), 707. <https://doi.org/10.3390/agriculture14050707>
- Hotta, M., Kennedy, J., Higginbotham, C., & Morris, N. (2014). Synthesis and characterisation of novel κ -carrageenan hydrogel blends for agricultural seed coating application. *Applied Mechanics and Materials*, 679, 81–91. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.679.81>
- Kaufman, G. (1991). Seed coating: A tool for stand establishment: A stimulus to seed quality. *HortTechnology*, 1(1), 98–102.
- Krasnopeevea, E. L., Panova, G. G., & Yakimansky, A. V. (2022). Agricultural applications of superabsorbent polymer hydrogels. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(23), 15134. <https://doi.org/10.3390/ijms232315134>
- Kumar, J., Nisar, K., Kumar, M. B. A., Walia, S., Shakil, N. A., Prasad, R., & Parmar, B. S. (2007). Development of polymeric seed coats for seed quality enhancement of soybean (*Glycine max*). *Indian Journal of Agricultural Sciences*, 77(11), 738–743. <https://epubs.icar.org.in/index.php/IJAgS/article/view/3071>
- Majer, P., Sass, L., Lelley, T., Cseuz, L., Vass, I., Dudits, D., & Pauk, J. (2008). Testing drought tolerance of wheat by a complex stress diagnostic system installed in greenhouse. *Acta Biologica Szegediensis*, 52(1), 97–100.
- Mehrabi, H. R., Chaichi, M. R., Tavakolafshari, R., Madah Arefi, H., & Zahedi Amiri, G. (2010). Effects of seed coating methods on seed germination of *Sanguisorba minor* in different soil moisture levels and sowing depths. *Iranian Journal of Range and Desert Research*, 17(3), 489–498. [In Persian]
- Mehrabi, H. R., Chaichi, M. R., Tavakolafshari, R., & Rezaei, S. (2017). Study on effect of seed coating on seedling emergence of wheat (*Triticum aestivum*, cultivar Sardari) in different moisture stress levels and planting depths. *Iranian Journal of Seed Science and Technology*, 6(1), 49–56. <https://doi.org/10.22034/ijssst.2017.113287> [In Persian]
- Mesgaran, M. B., Mashhadi, H. R., Alizadeh, H., Hunt, J., Young, K. R., & Cousens, R. D. (2013). Importance of distribution function selection for hydrothermal time models of seed germination. *Weed Research*, 53(2), 89–101. <https://doi.org/10.1111/wre.12008>
- Michel, B. E., & Kaufmann, M. R. (1973). The osmotic potential of polyethylene glycol 6000. *Plant Physiology*, 51(5), 914–916. <https://doi.org/10.1104/pp.51.5.914>
- Ministry of Jihad-e-Agriculture. (2023). *Crops area, production and yield in 2021–2022 crop year report*. Information and Communication Technology Center. [In Persian]
- Nakhjavani Moghadam, M. M., & Ghahremani, B. (2004). Investigation of the effect of water stress on ET and yield criteria of winter wheat. *Agricultural Science and Industry*, 18(2), 139–148. [In Persian]
- Ovalesha, M. A., Yadav, B., & Rai, P. K. (2017). Effects of polymer seed coating and seed treatment on plant growth, seed yield and quality of cowpea (*Vigna unguiculata*). *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, 6(4), 106–109.
- Patane, C., Satia, A., Tubeileh, A., Cosentino, S. L., & Cavallaro, V. (2016). Modeling seed germination of unprimed and primed seeds of sweet sorghum under PEG-induced water stress through the hydrotimic analysis. *Acta Physiologiae Plantarum*, 38(5), 115. <https://doi.org/10.1007/s11738-016-2135-5>
- Pedrin, S., Bhalsing, K., Cross, A. T., & Dixon, K. V. (2018). Protocol development tool (PDT) for seed encrusting and pelleting. *Seed Science and Technology*, 46(2), 393–405. <https://doi.org/10.15258/sst.2018.46.2.21>
- Rašovský, M., Pačuta, V., Gažo, J., Nika, B., Lenická, D., Michalska-Klimczak, B., & Wyszynski, Z. (2023). Impact of seed coating with superabsorbent polymers on morphological, physiological and production traits of maize (*Zea mays* L.). *Plant, Soil and Environment*, 69(12), 586–595. <https://doi.org/10.17221/209/2023-PSE>
- Shirazi, E., Fazeli-Nasab, B., Ramshin, H. A., Fazel-Najaf-Abadi, & Izadi-Darbandi, A. (2016). Evaluation of drought tolerance in wheat genotypes under drought stress at germination stage. *Journal of Crop Breeding*, 8(20), 207–219. <https://doi.org/20.1001.1.22286128.1395.8.20.2.9> [In Persian]
- Soltani, A. (2007). *Application of SAS in statistical analysis*. Jihad Daneshgahi Publication of Mashhad. [In Persian]
- Soltani, A., Zeinali, E., Galeshi, S., & Latifi, N. (2001). Genetic variation for and interrelationships among seed vigor traits in wheat from the Caspian Sea coast of Iran. *Seed Science and Technology*, 29(3), 653–662.
- Sumalata, B., Parashivamurthy, P., & Siddaraju, R. (2017). Effect of seed film coating polymers on growth and yield of maize hybrid Hema. *Mysore Journal of Agricultural Sciences*, 51(1), 108–112.
- Tabatabaei, S. A., & Ansari, O. (2018). Quantification of safflower (*Carthamus tinctorius*) seed germination response to water potential and priming: Hydrotimic models on the basis of normal, Weibull and Gumbel distributions. *Environmental Stresses in Crop Sciences*, 11(2), 327–340. <https://doi.org/10.22077/escs.2017.383.1077> [In Persian]

Taghi Zoghi, S., Soltani, E., Alahdadi, I., & Sadeghi, R. (2018). The effect of different seed coating treatments on seed germination of canola under drought and salinity stresses, using modeling approach. *Crop Improvement*, 20(3), 577–592. <https://doi.org/10.22059/jci.2018.238846.1807> [In Persian]

Tatari, S., Ghaderi-Far, F., Yamchi, A., Siahmarguee, A., Shayanfar, A., & Baskin, C. C. (2021). Application of the hydrotime model to assess seed priming effects on the germination of rapeseed (*Brassica napus* L.) in response to water stress. *Botany*, 98(5), 283–291. <https://doi.org/10.1139/cjb-2019-0192>

Toselli, M. E., & Casenave, E. C. (2004). Hydropriming and cottonseed germination under unfavourable conditions: Modifications in hydrotime model parameters. *Seed Science and Technology*, 33(1), 87–96. <https://doi.org/10.15258/sst.2005.33.1.09>

Vanangamudi, K., Srimathi, P., Natarajan, N., & Bhaskaran, M. (2003). Current scenario of seed coating polymer. In *ICAR: Short course on seed hardening and pelleting technologies for rain fed or garden land ecosystems* (pp. 80–100).

Windauer, L., Altuna, A., & Benech-Arnold, R. (2007). Hydrotime analysis of *Lesquerella fendleri* seed germination responses to priming treatments. *Industrial Crops and Products*, 25(1), 70–74. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2006.07.004>

Zareyan, A., Hamidi, A., Hasani, F., & Tabatabaei, S. A. (2019). Effect of drought stress and potassium foliar application on seed germination characteristics and seedling vigour of wheat (*Triticum aestivum* L.). *Iranian Journal of Seed Science and Research*, 6(2), 145–159. <https://doi.org/10.22124/jms.2019.3594> [In Persian]

Zohuriaan-Mehr, M. J., & Kabiri, K. (2008). Superabsorbent polymer materials: A review. *Iranian Polymer Journal*, 17(6), 451–477.